

CIMAGE **K300 Optima**



**IDEALNO RJEŠENJE
ZA DESKTOP
PROFESIONALNI ISPIS**

TEHNIČKI PODACI:

brzina:	35 sekundi za karticu s CMYK ribonom
medij:	kartice prema ISO 7811 formatu, debljina od 0,4 do 1,2 mm; materijal: ABS, PVC, polyester
komunikacija:	Paralelni port ili USB
ispis:	Colour Dye Sublimation/Resin, rezolucija 300 dpi, Multi thickness sistem ispisa, cijela kartica, slike, barkodovi, itd.
software:	Windows aplikacija uključena, driveri za Windows 9x, NT
opcije:	magnetski enkoder LoCo ili HiCo, kontakti za čip
gabariti (ŠxDxVxkg):	320 x 245 x 232 mm x 7 Kg
napajanje:	117 V/ 60Hz - 220 V/50 Hz
uvjeti rada:	10 °C do 35 °C relativna vlažnost od 20 do 85%, nekondenzirajuća

CIM K300 Optima krasi izvrstan odnos cijena i kvalitete, jednostavnost uporabe i visoko kvalitetan ispis.

Automatsko uvlačenje kartica kapaciteta maksimalno 100 kartica, te mjesto za odlaganje obrađenih kartica osiguravaju neometan rad.

Zatvoreni dio za uvlačenje kartica te jedinstveni mehanizam za čišćenje osiguravaju besprijekoran ispis.

32 bitni procesor, rezolucija ispisa 300 dpi, kolor ili monokrom, ispis od ruba do ruba kartice.

Kućište napravljeno od polikarbonata i jedinica za čišćenje osiguravaju dugovječan rad.